



2G

di GEMIGNANI GIULIO

GUANTI INDUSTRIALI

Electronica - Chirurgia - Giardinaggio - Moto
Apicoltura - Sport - Casual - Export - Import

Sede Amm. e Stabilimento:
55060 MONSAGRATI PESCAGLIA - (LU) ITALIA
Via Provinciale, 24/b
TEL. (+39) 0583 385500 / 385777
FAX. (+39) 0583 38394
Cod. Fisc. GMG GLI 43T26 B455B
Partita IVA IT 00018940460
C.C.P. 14761555 - R.E.A. n. 74701
COD. ESP. LU007725 - Albo Artigiani n. 0031289
<http://www.2g-guanti.com>
E-mail: 2g@2g-guanti.com

SCHEDA TECNICA ART. R/304 GENIAL

GARANZIA INTEGRALE - SI INTENDE CON ALCUNI ACCORGIMENTI SUPERIORI ALLE NORMATIVE CEE

In riferimento al guanto art. **R/304 GENIAL** palmo in pelle fiore bovina e dorso in crosta groppone di prima qualita', disponibile nelle taglie dalla 7 alla 11, vogliamo risaltare che i nuovi filati utilizzati per il suo confezionamento sono i seguenti,;

- **FILATO ESTERNO** (Poliestere 74% - cotone 26%) RESISTENZA 5,6/5,7 al KG
Allungamento medio 20% ca.

- **FILATO INTERNO** (100% poliestere) resistenza 4,5 - 4,6 al KG
Allungamento medio 22-23%.

Usando il seguente metodo, il filato più leggero nell'interno e il filato più pesante all'esterno, si ottiene una resistenza mai ottenuta fino a tutt'oggi, e non si creano fastidi alla mano nell'indossare i guanti.

Il risultato inoltre è che si evita che il guanto si scucia prima che sia consumata la pelle per l'usura, e viene rilasciata da parte nostra una garanzia integrale.

I livelli di resistenza EN 388 sono 3.1.3.2; pelle fiore bovina impiegata spessore mm. 1,1 - 1,2.

Il presente modello alla base delle dita è confezionato in modo da non creare nessun spessore di pelle nell'interno, inoltre un accorgimento a cavallo del pollice permette al guanto di aderire perfettamente al pollice e all'indice della mano. Questo garantisce una perfetta ergonomia evitando fastidi, particolare molto apprezzato da quegli operatori che devono lavorare per lungo tempo con i guanti; basta indossare il guanto *Genial* con un'altra marca, e si nota la differenza.

Il pollice ha apertura ad ala 90°; guardolo di protezione delle cuciture posto alla base delle dita medio e anulare e lungo il pollice; palmo, pollice, indice e mignolo in un sol pezzo; medio ed anulare in un unico pezzo riportato. Tale guanto ha raggiunto il livello 5 di destrezza, massimo ottenibile.

Precisiamo che la pelle impiegata, conciata a regola d'arte, segue quanto previsto dalla normativa UNI EN420/96.

Quanto da noi esposto è derivato da una esperienza quarantennale ed una continua ricerca nella confezionatura dei guanti.

La nostra continua ricerca sempre nell'intento di proporre soluzioni migliorative si conferma nei risultati di eccellenza che stiamo ottenendo per quanto realizzato.