



2G

di GEMIGNANI GIULIO

GUANTI INDUSTRIALI

Elektronika - Chirurgia - Giardinaggio - Moto
Apicoltura - Sport - Casual - Export - Import

Sede Amm. e Stabilimento:
55064 MONSAGRATI PESCAGLIA – (LU) ITALIA
Via Provinciale, 24/b
TEL. (+39) 0583 385500 / 385777
FAX. (+39) 0583 38394
Cod. Fisc. GMG GLI 43T26 B455B
Partita IVA IT 00018940460
C.C.P. 14761555 – R.E.A. n. 74701
COD. ESP. LU007725 – Albo Artigiani n. 0031289
<http://www.2g-guanti.com>
E-mail: 2g@2g-guanti.com 2g@pec.2g-guanti.com

ART. F 4331 Scudo

GARANZIA INTEGRALE - SI INTENDE CON ALCUNI ACCORGIMENTI SUPERIORI ALLE NORMATIVE CEE

In riferimento al guanto in crosta groppone ART. F 4331 Scudo, disponibile nelle taglie dalla 8 alla 10, vogliamo risaltare che i nuovi filati utilizzati per il suo confezionamento sono i seguenti:

- FILATO ESTERNO (Poliestere 74% - cotone 26%) RESISTENZA 5,6/5,7 al KG
Allungamento medio 20% ca.

- FILATO INTERNO (100% poliestere) resistenza 4,5 - 4,6 al KG
Allungamento medio 22-23%

Usando il seguente metodo, il filato più leggero nell'interno e il filato più pesante all'esterno, si ottiene una resistenza mai ottenuta fino a tutt'oggi, e non si creano fastidi alla mano nel calzare i guanti.
Il risultato inoltre è che si evita che il guanto si scucia prima che sia consumata la pelle per l'usura, e viene rilasciata da parte nostra una garanzia integrale.

I livelli di resistenza EN 388 sono 3.1.4.3.; pelle crosta groppone impiegata spessore mm. 1,3 - 1,5.

Precisiamo che la crosta impiegata, conciata a regola d'arte, segue quanto previsto dalla normativa UNI EN420/96.

Quanto da noi esposto è derivato da una esperienza quarantennale ed una continua ricerca nella confezionatura dei guanti.

La nostra continua ricerca sempre nell'intento di proporre soluzioni migliorative si conferma nei risultati di eccellenza che stiamo ottenendo per quanto realizzato.