

NOTA INFORMATIVA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Guanto modello STYLISOFT

Art. 92201GN Guanto in filo continuo ricoperto sul palmo fino sulla punta delle dita in NBR tipo "schiuma" colore nero, supporto in nylon grigio.

Composizione chimica della copertura del guanto:

La copertura del guanto è in NBR: gomma Acrilonitril-Butadienica ovvero "Nitrilica".

Importato da

2G di Gemignani Giulio

Via Provinciale, 24/B Monsagrati 55060 (LU)

Tel. +39 0583 385500

Fax + 39 0583 38394

Uso previsto

Guanto studiato per lavori industriali, edili, agricoli e per hobbistica in generale.

Caratteristiche

- Ottima presa: grazie alla spalmatura tipo "schiuma" per avere la massima morbidezza
- Buona traspirazione grazie al dorso aerato
- Eccellente sensibilità delle dita della mano durante l'uso
- Olio-idrorepellente sul palmo e su tutta la zona ricoperta

Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e pertanto sono stati sottoposti ad "esame CE di tipo" presso l'organismo notificato n. 1-0130 CTC Groupe, sede centrale 4, Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 FRANCE.

Sono conformi alla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai D.P.I., recepita con Decreto Legge 475/92.

Inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN420/03, EN388/03 (cat.II) con le seguenti prestazioni:

EN388-03: Guanti di protezione contro rischi meccanici



4.1.3.1. *

	DESTREZZA: 5
4	Resistenza all'abrasione (max 4 livelli)
1	Resistenza al taglio (max 5 livelli)
3	Resistenza alla lacerazione/strappo (max 4 livelli)
1	Resistenza alla perforazione (max 4 livelli)

Altri marchi e sigle presenti sul guanto:



Marchio commerciale di 2G di Gemignani Giulio



per indicare la conformità del guanto alla normativa di sicurezza prevista dalla Direttiva 89/686/CEE

Cod. Articolo 92201GN: codice di vendita di 2G di Gemignani Giulio

Taglie disponibili: 6 7 8 9 10 11



Questo simbolo indica la presenza di nota informativa nell'imballo del guanto

Stoccaggio e Manutenzione

Questo guanto mantiene invariate le sue caratteristiche, purché venga conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed evitando alte temperature (oltre 50°).

Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

* ATTENZIONE: NON AVVICINARSI A MACCHINE IN MOVIMENTO (PERICOLO DI TRASCINAMENTO)

* ATTENZIONE: I LIVELLI DI PROTEZIONE INDICATI SI RIFERISCONO ALLA COSTRUZIONE INTERA, NON NECESSARIAMENTE AL SOLO STRATO ESTERNO. DOPO DISTRUZIONE DELLO STRATO ESTERNO I GUANTI SONO DA SOSTITUIRE.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro o dell'utilizzatore finale. 2G di Gemignani Giulio non è responsabile delle scelte dei D.P.I.

MADE IN KOREA