

Guanto modello STYLSOFT 3 PIU'

Art. 92234NN Guanto in filo continuo ricoperto sul palmo fino sulla punta delle dita in NBR tipo "schiuma" colore nero, supporto in dyneema, PE ed altre fibre di colore nero melange. Al pollice viene applicato un rinforzino per avere maggiore durata, con questo accorgimento al guanto viene eliminato il punto debole di rottura al cavallo del pollice, rimane ergonomico e ha una durata stimata del 30% in più.

Importato da

2G di Gemignani Giulio
Via Provinciale, 24/B Monsagrati 55064 (LU)
Tel. +39 0583 385500
Fax + 39 0583 38394

Uso previsto

Guanto studiato per lavori industriali, edili ecc., con rischio di taglio da lama livello 3.

Caratteristiche

- Ottima presa: grazie alla morbida spalmatura in NBR
- Buona traspirazione grazie al dorso aerato
- Alta sensibilità delle dita della mano durante l'uso
- Impermeabile all'acqua e all'olio sul palmo e su tutta la zona ricoperta da NBR
- Eccellente destrezza livello 5

Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e pertanto sono stati sottoposti ad "esame CE di tipo" presso l'organismo notificato n. 1-0130 CTC Groupe, sede centrale 4, Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 FRANCE.

Sono conformi alla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai D.P.I., recepita con Decreto Legge 475/92.

Inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN420/03, EN388/03 (cat.II) con le seguenti prestazioni:

EN388-03: Guanti di protezione contro rischi meccanici



4.4.4.3. *

DESTREZZA: 5

- 4 Resistenza all'abrasione (max 4 livelli)
- 4 Resistenza al taglio (max 5 livelli)
- 4 Resistenza alla lacerazione/strappo (max 4 livelli)
- 3 Resistenza alla perforazione (max 4 livelli)



Altri marchi e sigle presenti sul guanto:



Marchio commerciale di 2G di Gemignani Giulio



per indicare la conformità del guanto alla normativa di sicurezza prevista dalla Direttiva 89/686/CEE

Cod. Articolo 92234NN (esempio): codice di vendita di 2G di Gemignani Giulio

Taglie disponibili: 6 7 8 9 10 11



Questo simbolo indica la presenza di nota informativa nell'imballo del guanto

Stoccaggio e Manutenzione

Questo guanto mantiene invariate le sue caratteristiche, purché venga conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed evitando alte temperature (oltre 50°).

Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

* ATTENZIONE: NON AVVICINARSI A MACCHINE IN MOVIMENTO (PERICOLO DI TRASCINAMENTO)

* ATTENZIONE: I LIVELLI DI PROTEZIONE INDICATI SI RIFERISCONO ALLA COSTRUZIONE INTERA, NON NECESSARIAMENTE AL SOLO STRATO ESTERNO. DOPO DISTRUZIONE DELLO STRATO ESTERNO I GUANTI SONO DA SOSTITUIRE.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro o dell'utilizzatore finale. 2G di Gemignani Giulio non è responsabile delle scelte dei D.P.I.

MADE IN KOREA