

NOTA INFORMATIVA  
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

**Guanto modello STYLSAB**

Art. 99201NN Guanto in filo continuo ricoperto sul palmo fino sulla punta delle dita in NBR "sabbato" colore nero, supporto in nylon nero.

*Composizione chimica della copertura del guanto:*

*La copertura del guanto è in NBR: gomma Acrilonitril-Butadienica ovvero "Nitrilica".*

**Importato da**

2G di Gemignani Giulio  
Via Provinciale, 24/B Monsagrati 55060 (LU)  
Tel. +39 0583 385500  
Fax + 39 0583 38394

**Uso previsto**

Guanto studiato per lavori industriali, edili, agricoli e per hobbistica in generale.

**Caratteristiche**

- Ottima presa e antiscivolo: grazie alla spalmatura in NBR tipo "sabbato"
- Buona traspirazione grazie al dorso aerato
- Alta sensibilità delle dita della mano durante l'uso
- Olio-idrorepellente sul palmo e su tutta la zona ricoperta da NBR

Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e pertanto sono stati sottoposti ad "esame CE di tipo" presso l'organismo notificato n. 1-0130 CTC Groupe, sede centrale 4, Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 FRANCE.

Sono conformi alla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai D.P.I., recepita con Decreto Legge 475/92.

Inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN420/03, EN388/03 (cat.II) con le seguenti prestazioni:

**EN388-03: Guanti di protezione contro rischi meccanici**



4.1.3.2. \*

	DESTREZZA: 5
4	Resistenza all'abrasione (max 4 livelli)
1	Resistenza al taglio (max 5 livelli)
3	Resistenza alla lacerazione/strappo (max 4 livelli)
2	Resistenza alla perforazione (max 4 livelli)

Altri marchi e sigle presenti sul guanto:



Marchio commerciale di 2G di Gemignani Giulio



per indicare la conformità del guanto alla normativa di sicurezza prevista dalla Direttiva 89/686/CEE

**Cod. Articolo 99201NN (esempio):** codice di vendita di 2G di Gemignani Giulio

**Taglie disponibili:** 6 7 8 9 10 11



Questo simbolo indica la presenza di nota informativa nell'imballo del guanto

**Stoccaggio e Manutenzione**

Questo guanto mantiene invariate le sue caratteristiche, purché venga conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed evitando alte temperature (oltre 50°).

Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

\* ATTENZIONE: NON AVVICINARSI A MACCHINE IN MOVIMENTO (PERICOLO DI TRASCINAMENTO)

\* ATTENZIONE: I LIVELLI DI PROTEZIONE INDICATI SI RIFERISCONO ALLA COSTRUZIONE INTERA, NON NECESSARIAMENTE AL SOLO STRATO ESTERNO. DOPO DISTRUZIONE DELLO STRATO ESTERNO I GUANTI SONO DA SOSTITUIRE.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro o dell'utilizzatore finale. 2G di Gemignani Giulio non è responsabile delle scelte dei D.P.I.

**MADE IN KOREA**