



2G

di GEMIGNANI GIULIO

GUANTI INDUSTRIALI

**Elettronica - Chirurgia - Giardinaggio - Moto
Apicoltura - Sport - Casual - Export - Import**

Sede Amm. e Stabilimento:

55060 MONSAGRATI PESCAGLIA – (LU) ITALIA

Via Provinciale, 24/b

TEL. (+39) 0583 385500 / 385777

FAX. (+39) 0583 38394

Cod. Fisc. GMG GLI 43T26 B455B

Partita IVA IT 00018940460

C.C.P. 14761555 – R.E.A. n. 74701

COD. ESP. LU007725 – Albo Artigiani n. 0031289

<http://www.2g-guanti.com>

E-mail: 2g@2g-guanti.com - 2g@pec.2g-guanti.com

SCHEDA TECNICA

TACCO ANTISCIVOLO ART. 3050 CAMMINARE IN SICUREZZA SUL GHIACCIO

Tacco antiscivolo Devisys sviluppato nel centro di ricerca tecnica VTT (Finlandia), controllato ed approvato dall'Istituto di Medicina del Lavoro - Finlandia.
Modello brevettato. Marchio CE.

MATERIALI:

gomma TR resistente al freddo

4-5 chiodi in metallo temperato molto resistenti

materiale riflettente 3M

cinturino in pelle con velcro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: La protezione antiscivolo Devisys è costruita con gomma TR estremamente resistente al freddo. I chiodi di metallo temperato sono fusi direttamente nella struttura della suola. Il cinturino è in cuoio e la chiusura a strappo di alta qualità. Per garantire maggiore sicurezza su strade buie è applicata al tallone una striscia riflettente 3M.

ISTRUZIONI D'USO: Il tacco antiscivolo viene applicato al tacco della scarpa e fissato mediante il cinturino a strappo. E' stato progettato per l'utilizzo in luoghi esterni. I chiodi possono scivolare su materiali duri o metallici e graffiare superfici morbide. Conservare i tacchi vicino alle proprie scarpe e lavare con acqua.

TAGLIE:

S: dal n. 32 al n. 36 larghezza tacco da 46 a 74 mm.

M: dal n. 37 al n. 39 " " da 52 a 83 mm.

L: dal n. 40 al n. 44 " " da 59 a 92 mm.

XL: dal n. 45 al n. 50 " " da 85 a 110 mm. e più

