

NOTA INFORMATIVA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Guanto modello SOFF-IN

Art. 96201GG Guanto in filo continuo ricoperto sul palmo fino sulla punta delle dita in poliuretano senza DMF e silicone (PUD – water based PU) colore grigio, supporto in nylon grigio.

Importato da

2G di Gemignani Giulio
Via Provinciale, 24/B Monsagrati 55060 (LU)
Tel. +39 0583 385500
Fax + 39 0583 38394

Uso previsto

Guanto studiato per lavori industriali, edili, agricoli e per hobbistica in generale.

Caratteristiche

- Antiscivolo: grazie alla spalmatura ruvida per una presa eccellente
- Traspirante ed anti-sudorazione: nuova composizione PUD che rende il guanto olio-idrorepellente
- Eccellente sensibilità delle dita della mano durante l'uso
- **La particolare composizione PUD (poliuretano a base d'acqua), essendo senza DMF, silicone e solventi tossici, fa sì che venga eliminato qualsiasi problema di tossicità ed allergia.**

Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e pertanto sono stati sottoposti ad "esame CE di tipo" presso l'organismo notificato n. 1-0130 CTC Groupe, sede centrale 4, Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 FRANCE. Sono conformi alla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai D.P.I., recepita con Decreto Legge 475/92. Inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN420/03, EN388/03 (cat.II) con le seguenti prestazioni:

EN388-03: Guanti di protezione contro rischi meccanici

DESTREZZA: 5



4.1.3.1. *

4	Resistenza all'abrasione (max 4 livelli)
1	Resistenza al taglio (max 5 livelli)
3	Resistenza alla lacerazione/strappo (max 4 livelli)
1	Resistenza alla perforazione (max 4 livelli)

Altri marchi e sigle presenti sul guanto:



Marchio commerciale di 2G di Gemignani Giulio



per indicare la conformità del guanto alla normativa di sicurezza prevista dalla Direttiva 89/686/CEE

Cod. Articolo 96201GG (esempio): codice di vendita di 2G di Gemignani Giulio

Taglie disponibili: 6 7 8 9 10 11



Questo simbolo indica la presenza di nota informativa nell'imballo del guanto

Stoccaggio e Manutenzione

Questo guanto mantiene invariate le sue caratteristiche, purché venga conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed evitando alte temperature (oltre 50°).

Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

* ATTENZIONE: NON AVVICINARSI A MACCHINE IN MOVIMENTO (PERICOLO DI TRASCINAMENTO)

* ATTENZIONE: I LIVELLI DI PROTEZIONE INDICATI SI RIFERISCONO ALLA COSTRUZIONE INTERA, NON NECESSARIAMENTE AL SOLO STRATO ESTERNO. DOPO DISTRUZIONE DELLO STRATO ESTERNO I GUANTI SONO DA SOSTITUIRE.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro o dell'utilizzatore finale. 2G di Gemignani Giulio non è responsabile delle scelte dei D.P.I.

MADE IN KOREA