

Guanto modello SECURITY

Art. KK//CR Guanto in filo continuo fibre miste alta tenacità antitaglio, rinforzo in crosta bovina a cavallo del pollice, ulteriore rinforzo sul palmo in un sol pezzo che va a coprire le 5 dita e si estende sul dorso a coprire le unghie. Manichetta in tela cotone.

Art. KK//CR (variante) Guanto come sopra, con aggiunta di rinforzo in crosta bovina sul dorso ed ulteriore rinforzo in crosta sul palmo fra lo strato esterno in crosta e lo strato interno in maglia, per garantire una maggiore sicurezza.

Importato da

2G di Gemignani Giulio
Via Provinciale, 24/B Monsagrati 55060 (LU)
Tel. +39 0583 385500
Fax + 39 0583 38394



Uso previsto

Guanti studiati per lavori in cui c'è estrema usura sul palmo e rischio di taglio, nell'industria del vetro e dell'acciaio.

Caratteristiche

Destrezza 5, per le sue caratteristiche estreme di resistenza ha un'ergonomia delle più elevate.

Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e pertanto sono stati sottoposti ad "esame CE di tipo" presso l'organismo notificato n. 0162 Leitat Technological Center sede centrale C/ de la Innovació, 2 – 08225 Terrassa (Barcelona). Sono conformi alla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai D.P.I., recepita con Decreto Legge 475/92. Inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN420/03, EN388/03 (cat.II) con le seguenti prestazioni:

EN388-03: Guanti di protezione contro rischi meccanici



DESTREZZA: 5

4	Resistenza all'abrasione (max 4 livelli)
5	Resistenza al taglio (max 5 livelli)
4	Resistenza alla lacerazione/strappo (max 4 livelli)
4	Resistenza alla perforazione (max 4 livelli)

4.5.4.4. *



Altri marchi e sigle presenti sul guanto:



Marchio commerciale di 2G di Gemignani Giulio



per indicare la conformità del guanto alla normativa di sicurezza prevista dalla Direttiva 89/686/CEE

Cod. Articolo KK//CR (esempio): codice di vendita di 2G di Gemignani Giulio

Taglie disponibili: 6 7 8 9 10 11



Questo simbolo indica la presenza di nota informativa nell'imballo del guanto

Stoccaggio e Manutenzione

Questo guanto mantiene invariate le sue caratteristiche, purché venga conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed evitando alte temperature (oltre 50°).

Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

* ATTENZIONE: NON AVVICINARSI A MACCHINE IN MOVIMENTO (PERICOLO DI TRASCINAMENTO)

* ATTENZIONE: I LIVELLI DI PROTEZIONE INDICATI SI RIFERISCONO ALLA COSTRUZIONE INTERA, NON NECESSARIAMENTE AL SOLO STRATO ESTERNO. DOPO DISTRUZIONE DELLO STRATO ESTERNO I GUANTI SONO DA SOSTITUIRE.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro o dell'utilizzatore finale. 2G di Gemignani Giulio non è responsabile delle scelte dei D.P.I.

MADE IN INDIA – ITALIAN DESIGN